



## Verdeelkast 200Ampère 400V voeding

Stroom verdeelkast voor tijdelijke stroomvoorziening op bouwlocatie of evenement.

- Eigen gewicht: 60 kg
- Transportlengte: 0,46 meter
- Transporthoogte: 0,94 meter
- Transportbreedte: 0,46 meter
- Stroomtoevoer: 400V klemmenstrook 95 mm<sup>2</sup>
- Stroomdoorvoer: 400V klemmenstrook 95 mm<sup>2</sup>
- stroomafname: 1x 400v 125A 5P. Beveiligd d.m.v. aardlekschakelaar
- Stroomafname: 2x 400V 63A 5P. Beveiligd d.m.v. 1 automaat 50A per contact
- Stroomafname: 3x 400V 32A 5P. Beveiligd d.m.v. 1 automaat 32A per contact
- Stroomafname: 6x 230V 16A 2P, beveiligd d.m.v. 1 automaat 16A per 2 contacten
- Aardlekschakelaar 400V: 1x 125A. 0.03A per 125A contact  
1x 63A. 0.03A per 63A contact.  
1x 63A. 0.03A voor alle 32A contacten
- Aardlekschakelaar 230V: 1x 25A. 0.03A voor alle 230V contacten

\* Specificaties kunnen per verdeelkast verschillen.



Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**  
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.